



RUN 1200HS

Vysokorychlostní elektromechanický pohon pro automatizaci posuvné brány do hmotnosti 1200 kg



Vysoce rychlostní elektromechanický pohon pro posuvné a samonosné brány do celkové hmotnosti max. 1200 Kg. Ideální pro intenzivní použití v obytné a průmyslové zóně.

24 Vdc elektromechanický pohon, vybavený BlueBUS technologií.

Velmi rychlé otevření: Rychlost otvírání a zavírání až 70 cm/s. Otevření 7 m brány trvá asi 18 s.

Praktický: vestavěná řídicí jednotka včetně nabíjecího zdroje PS524 (doporučené baterie B12-B) mohou být připojeny prostřednictvím jednoho zásuvného konektoru umístěného přímo uvnitř motoru.

Elektromechanický pohon, vybavený BlueBUS technologií. Vzduchem chlazený motor s mechanickými koncovými spínači

(RUN1800), případně indukčními koncovými spínači (RUN1800P). Řada pohonů vhodná pro extrémní použití.

Uživatelsky přívětivý díky systému BlueBus, který umožňuje propojení až 15 kontrolních systémů, až 7 fotočlánků a řídicích jednotek pomocí dvou drátů, bez ohledu na jejich polaritu. Možnost zapojení dvou vystražných lamp.

Silný záběr při rozjezdu, síla a prodleva při automatickém cyklu mohou být nastavovány.

Teplotní senzor - nastavuje výkon motoru podle aktuálních klimatických podmínek regulací tepelné ochrany a intenzity ventilace.

Master/slave volba pro synchronizaci dvou protiběžných bran.

Inteligentní - a to především díky systému detekce překážek a automatickému nastavování výkonu v průběhu pracovních cyklů. Automatická diagnostika závad díky signalizaci výstražné lampy. 8 programovatelných úrovní nastavení - délky pauzy, krok za krokem, citlivost detekce překážek, výstup S.C.A., kontrola kroutícího momentu, částečné otevření, signalizace údržby nebo přehled závad.

Bezpečný - s možností zpomalení a zrychlení na začátku každého otevření a zavření. **Velmi tichý.**

RUN 1200HS je vhodný pro klimatické podmínky v ČR a splňuje všechny evropské bezpečnostní normy.

Technické parametry

RUN 1200HS

Napájení	(Vac)	230
Proud	(A)	2
Příkon	(W)	415
Stupeň krytí	(IP)	44
Kroutící moment	(Nm)	50
Max. síla	(N)	790
Kategorie izolace		1
Rychlost chodu brány	(m/s)	0,37
Max. hmotnost brány	(kg)	1200
Pracovní teplota	(°C)	-20 až +50
Pracovní zatížení		200
Rozměry	(mm)	400 × 255 × 390
Hmotnost pohonu	(kg)	24,5

Rozměry

