



FLOR-S

Kapesní
dálkové ovládání



1-kanálové



2-kanálové



4-kanálové

Dostupné jsou 3 modifikace ovladačů: 1, 2 a 4-kanálový. Kompatibilní s řídicími jednotkami TT1N, TT1V, TT1L, A01.

Jedno tlačítko pro ovládání jedné automa-

tizace, případně první 3 tlačítka 4-kanálové vysílačky FLO4R-S ovládají vytažení, zastavení a stáhnutí rolety.

Dálkový ovladač s příjemným designem,

využívá frekvence 433,92 MHz.

Pokročilá technologie plovoucího kódu umožňuje více než $4,5 \times 10^{15}$ kombinací. Snadno vyměnitelné lithiové baterie.

Technické parametry

FLOR-S

Napájení	(Vdc)	12 V s dvěma lithiovými bateriemi 23 A
Životnost baterie	(roky)	> 1
Frekvence	(MHz)	433,92 +- 0,1
Výkon vysílače	(mW)	přibližně 1
Stupeň krytí	(IP)	40
Průměrný rozsah	(m)	150 - 200 na zelené louce
Kódování		52 bitový plovoucí kód
Provozní teplota	(°C)	-20 až +55
Rozměry	(mm)	72 x 40 x 175
Hmotnost	(g)	25

FLOR-S

FLOR1R-S	1-kanálový dálkový ovladač
FLOR2R-S	2-kanálový dálkový ovladač
FLOR4R-S	4-kanálový dálkový ovladač