

Spin SN6021

Sada elektromechanického stropního pohonu s řemenem a dálkovým ovládáním pro výklopná a sekční garážová vrata



Dovolte abychom Vám představili nový model stropního pohonu SPIN23KCE.

Jde o 650 N motor s 3 m dráhou a ovladačem FLO2R v ceně.

Mezi jeho přednosti patří například možnost aktivace úsporného režimu nebo volitelné zálohování.

Maximální rozměr vrat je cca 2,4 m výšky x 4,4 m šířky, tedy plocha 10,5 m².

Výstup FLASH může být naprogramován jako SPA (kontrolka otevřených vrat), standardně jako výstražný maják, elektrozámek nebo jako elektromagnet.

K motoru SPIN23KCE je možno připojit 12 příslušenství BlueBUS.

SPIN je poháněn elektrickou energií, v případě výpadku dodávky napájecího napětí z elektrické rozvodné sítě, je možné pohon odblokovat a ovládat vrata ručně.

U modelů, které umožňují používat jako příslušenství záložní baterii PS124, je díky tomuto záložnímu zdroji zajištěno provedení několika pracovních cyklů i v případě výpadku dodávky elektrické energie z rozvodné sítě.

Technické parametry

SN6021

Technické parametry		SN6021
Napájení	(Vac 50 Hz)	230
Příkon	(W)	250
Stupeň krytí	(IP)	40
Rychlost	(m/s)	0,11 až 0,20
Max. velikost výklopných vrat	(m ²)	11,8
Max. velikost sekčních vrat	(m ²)	10,5
Dráha	(mm)	2600
Max. síla	(N)	650
Pracovní teplota	(°C)	-20 až +50
Pracovní zatížení	(cykly/den)	50
Tloušťka dráhy	(mm)	35
Hmotnost	(kg)	15

Příklad aplikace

